МЕТРОТЕСТ
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Камеры климатические КП предназначены для проведения испытаний на устойчивость к воздействию пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

• материал рабочей камеры – нержавеющая сталь;
• дверца оснащена большим акриловым окном с механизмом стеклоочищения;
• автоматическое поддержание установленной концентрации пыли;
• циркуляция запыленного воздуха – вертикальная;
• оснащена вакуумной системой;
• управление процессом и отображение параметров испытания осуществляется с цифрового контроллера, снабженного большим ЖК-экраном и простым понятным интерфейсом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	КП-1000-П		КП-1000-Н		
Размеры рабочей камеры, (Ш×В×Г)	1000×1000×1000 мм		1000×1000×1000 мм		
Размеры климатической камеры, (Ш×В×Г)	1350×1950×1350 мм		1350×1950×1350 мм		
Концентрация пыли	> 60000 мг/ ^{3} (П1)	> 3000 мг/ ^{3} (П2)	> 100 мг/ ^{3} (П3)	> 5000 мг/ ^{3} (Н1)	> 100 мг/ ^{3} (Н2)
Диапазон измерения температуры	+5 ~ +35 ^{0}C				
Рабочий диапазон влажности воздуха	45 ~ 85 % отн.				
Скорость потока пыли	Не ограничена			5 м/с	10 м/с
Время вихревого испытания	5 сек (возможно другое)				нет
Время перерыва	15 мин				нет
Общее время испытания	5 час.	8 час.	8 час.	2 час.	6 час.
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь				
Материал корпуса климатической камеры	Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской				
Другие параметры	Цифровой электронный контроллер, щетки стеклоочистителя, освещение рабочей камеры				
Безопасность	Защита от: перегрузки системы, перегрева вентилятора, открывания крышки во время испытания				
Электропитание	220 В, 50 Гц				
Мощность	4,0 кВт				

Параметры указаны для камер в базовом исполнении.

Подробнее можно узнать на официальном сайте ООО "Метротест":
www.metrotest.ru

Телефон: 8 (800) 775-88-78
Email: info@metrotest.ru